

**V1TCIV**

Copricapo in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300/m<sup>2</sup>  
**Imballo:** 1pz



**V1TCIVS**

Copricapo a sahariana in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300g/m<sup>2</sup>  
**Imballo:** 1 pz

**07180**

**GREMBIULE IN PELLE CE**

Completamente in crosta 60x90 cm circa.  
**Imballo:** 5 conf. (da 10 pz.)



**07190**

**GHETTE IN PELLE CE**

Completamente in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto suola.  
**Imballo:** 5 conf. (da 10 paia)



**ST2049**

**MANICHETTE EN 11611**

Manichette certificate per saldatore in crosta marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale con stringhe elastiche per facilitare i movimenti. Lungh. 65cm. Taglia unica.  
**Imballo:** 1 pz.



**ST2011**

**GIACCA EN 11611**

Giacca certificata per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni automatici protetti, collo foderato in cotone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL  
**Imballo:** 1 pz.



**ST2022**

**GREMBIULE EN 11611**

Grembiule certificato per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo, extra rinforzo ventrale 57x30cm. Dim. 90x60cm



**ST2039**

**GHETTE EN 11611**

Ghette certificate per saldatore, in crosta marrone e grigia nel sovra scarpa. Protezione dello stinco e del collo del piede, copre e protegge perfettamente la calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. Altezza 40 cm. Taglia unica.



**bolle**

SAFETY

**Fusion+**

**DIN FILTRO ELETTRO-OTTICO**

**FUSV**

una combinazione di prestazioni, sicurezza e stile. Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

Per ulteriori informazioni vedi a pag: 198

**Vedi la gamma completa a pag. 166-167**



**07122**

**GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA**

Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm. **Palmo rinforzato.**  
**Taglie:** 10  
**Imballo:** 60 pa.

EN 388 EN 12477-tipo A EN 407  
 3333 414X4X



**07127**

**GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.  
**Taglie:** 10  
**Imballo:** 60 pa.

EN 388 EN 12477-tipo A EN 407  
 3233 413X4X

**07121K GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato.  
**Lunghezza totale** cm 38.  
**Taglia:** 10  
**Imballo:** 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

EN 388 EN 12477-tipo A EN 407  
 3333 414X4X



**Cuciture Kevlar™**

**35140 EBRO**

**EN ISO 20345 S1P SRC**

Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffiato (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.  
 Suola in PU bidensità.

**Cuciture in fibra ARAMIDICA**  
 > Resistente alle abrasioni  
 > Resistente alle scintille



STEEL STEEL 36 - 48 5

## 85854

### Lanskit 1460

SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.  
Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm.  
UNI EN 1598



## 17118P

### Tende a strisce

#### TENDE A STRISCE LANSARC OR.

Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse ampie con necessità di passaggio.  
UNI EN 1598



## 18118P

### Tende a strisce

#### TENDE A STRISCE LANSARC OR.

Spessore 1 mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse strette con necessità di passaggio  
UNI EN 1598

## AM710S4000

### Sistema filtrante AIRMAX

Unità filtrante autonoma di immissione d'aria all'interno della maschera TL MV completa di visore auto oscurante 2400, funzionamento a batteria ioni di litio estraibile, flusso costante a 180l/m, durata 9 ore circa. Allarme acustico di basso flusso. Il sistema include filtro TH2PSL, cintura e caricabatteria.

**Consigliata per:** saldatura in presenza di alta densità di fumi, protezione totale.

Disponibile solo su richiesta



**GUIDA ALLE TINTE PER SALDATURA**

	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
PLASMA									9	10	11	12	13									
Elettrodi rivestiti				8	9	10	11	12	13	14												
M.A.G.					8	9	10	11	12	13	14											
T.I.G DC-AC/DC		8	9	10	11	12	13															
M.I.G su metalli pesanti						9	10	11	12	13	14											
M.I.G su leghe leggere								10	11	12	13	14										
ARC-AIR/Scriccatura ad arco-aria									10	11	12	13	14	15								
MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma	4	5	6	7	8	9	10	11	12													

**• Maschere con filtri elettro-ottici**



**Fusion+**

- TIG
- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Arco-aria
- Micro-plasma
- Plasma
- Molatura



**Flash**

4 sensori fotoelettrici indipendenti.  
Stato chiaro: DIN 4  
Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13  
Alimentazione: cella fotovoltaica  
Tempo reazione: 0,10 ms  
Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)



**Volt**

Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13

**Fusion+**



**UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE**

Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore.  
Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

**LA PIÙ VENDUTA**



**DIN**

**FILTRO ELETTRO-OTTICO**



4 dispositivi di rilevamento indipendenti  
Campo visivo: 100 x 53 mm



Selezione delle tinte per saldatura (saldatura micro-plasma) 5-8 / 9-13

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
<b>FUSION+</b>	FUSV	Maschera elettro-ottica con tinte variabili 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	B7VP	Filtro elettro-ottico tinta variabile 5-8 / 9-13	EN379
	COVFUSPEXT	Schermo di protezione esterno 115 x 104 mm	EN166
	COVFUSPINT	Schermo di protezione interno 105 x 58 mm	EN166
	STWELD	Bardatura con cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica in spugna	CE

## VOLT

**ROBUSTEZZA, SICUREZZA E STILE**

Adatto per saldatura e molatura VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con una tonalità variabile auto-oscurante filtro e un comodo cinturino a 5 posizioni, VOLT incontra tutte le esigenze di saldatura performante e versatilità nella protezione.



# Volt

**OCCHIO AL  
PREZZO**



FILTRO 9-13 + OMBRA 4  
(MOLATURA)



2 SENSORI  
INDIPENDENTI

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
<b>VOLT</b>	VOLT V 	Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13	EN379/EN175

## FLASH

**MASCHERA FLASH**

Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti.



# Flash



MODELLO	VERSIONE	CARATTERISTICHE	NORME
<b>FLASH</b>	FLASH V	Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti. Campo visivo: 98x87 mm Peso: 562 gr. Rilevamento: 4 sensori fotoelettrici indipendenti. Stato chiaro: DIN 4 Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13 Alimentazione: cella fotovoltaica Tempo reazione: 0,10 ms Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)	EN379-EN175

## ESPOSITORI



**DISP12065**  
"ESPOSITORE ANTI TACCHEGGIO"  
dim.: L210 x H650 x P340 mm



**DISP5**  
ESPOSITORE DA BANCO  
dim.: L180 x H445 x P174 mm



**DIOPTR**  
CARTELLO PER TEST PRESBIOPIA  
dim.: L140 x H220 mm



**SAFETYCASE**  
CUSTODIA PER 20 PAIA DI OCCHIALI  
E UNA BROCHURE FORMATO A4